


特點

- 工作物可直接固定於滑塊上，可製作長行程，外部無洩漏情形壽命長，可安裝感應器及緩衝器。

規格

型號	號	DGYS
氣缸內徑		Φ 10、15、20、25、32、40
使用流體		空氣
使用壓力範圍		2 ~ 7.1 kgf/cm ²
耐壓		10.7 kgf/cm ²
使用速度範圍		50 ~ 400 mm/s
使用溫度範圍		-10°C ~ +60°C

訂購代號

DGYS	R	15	-	50	A	KT11R	2
型號	附磁感	內徑		行程	配件	感應開關	數量
 DGYS		10 : Φ 10 15 : Φ 15 20 : Φ 20 25 : Φ 25 32 : Φ 32 40 : Φ 40		依標準行程表	空 : 附調整螺栓 A : 附緩衝器 (2 個) B : 附緩衝器 (A 側)	KT11R	1 : 1 個 2 : 2 個

標準行程表

內徑	標準行程 (mm)
Φ 10	50 ~ 300
Φ 15	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500
Φ 20	100,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800
Φ 25	
Φ 32	
Φ 40	100 ~ 1000

磁鐵效力表

單位 : N (1N=0.101972kgf)

內徑	Φ 10	Φ 15	Φ 20	Φ 25	Φ 32
效力	53.9	137	231	363	588

磁鐵效力表

單位 : kg

內徑	Φ 10	Φ 15	Φ 20	Φ 25	Φ 32
基本重量	0.48	0.91	1.48	1.84	3.63
50 行程重量	0.074	0.104	0.138	0.172	0.267

計算方法一例 : DGYS32X500

$$3.63 + 0.267 \times 500 \div 50 = 6.3\text{kg}$$

基本重量 - 3.63kg

增加重量 - 0.267/50st

行程 - 500st